Redux
creating concept

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЧИСТКЕ



РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЧИСТКЕ

MADE WITH BAMBOO · MADE WITH RECYCLED PLASTIC · MADE USING SOLAR ENERGY

Redux creating concept

www.reduxx.ru

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

СПАСИБО ЗА ВЫБОР REDUXX ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В РОССИИ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ REGALBOARD ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

(Пожалуйста, держите это руководство под рукой, и следующие инструкции по уходу гарантируют более длительный срок службы вашего настила.)

Regalboard в отличие от натурального дерева не требует особого обслуживания, прост в уходе и не требует дорогостоящего окрашивания, герметизации или лакировки. Однако даже в этом случае все внешние строительные материалы требуют той или иной очистки. Все, что нужно вашей доске Regalboard для ее долгой и прекрасной жизни — это периодическое подметание мыльной водой и щадящая механическая мойка. Антимикробные свойства доски Regalboard также делают ее устойчивой к микробам и абсолютно гигиеничной для всей семьи. Ниже приведены некоторые общие рекомендации по уходу, которые могут оказаться полезными для ежедневного ухода.

Важные советы

- Если возможно, постарайтесь установить террасу в последнюю очередь в процессе строительства. Если это невозможно, вашу террасу следует всегда накрывать листом брезента или строительного пластика, чтобы не повредить поверхность.

- Цемент, клей ПВХ, краска и т. д. могут испачкать, повредить и обесцветить поверхность настила. Чтобы этого не произошло, устанавливайте настил Regalboard после завершения всех работ по кладке и покраске на месте. Это очень важно, так как древесный рисунок волокон затруднит чистку, если вышеупомянутые материалы образуют стойкие пятна.

- В качестве очистителя допускается вода, водные растворы солей, растворы моющих средств, разбавленные кислоты и щелочи.

- Сильные моющие средства, окислители и некоторые химические растворители, а также неразбавленный хлор – это вещества, которые несовместимы с облицовочным покрытием. Не допускайте взаимодействия этих средств с настилами Regalboard.

  - **Ксилол**
  - **Толуол**
  - **Бензол**
  - **Ацетон**
  - **2-Бутанон**
  - **Бутилацетат**
  - **Керосин**
  - **Бутиловый спирт**
  - **Серная кислота**
  - **Всевозможные растворители**

- Чтобы убедиться, что приобретенное в магазине чистящее средство не повредит покрытие, проверьте небольшой участок настила или кусок материала Regalboard, прежде чем потребуется его массовое использование.

- Периодически перемещайте или убирайте мебель, дверные коврики, цветочные горшки и другие аксессуары для террасы, чтобы избежать дифференциального воздействия различных воздействий. ВНИМАНИЕ: При перемещении или удалении тяжелого предмета, находящегося на террасе, убедитесь, что его поднимут, а не утащат грубо, так как шероховатая поверхность доски может быть поцарапана или повреждена, на что гарантия не распространяется.

- Минеральные отложения, возникающие в результате испарения растворов с высоким содержанием солей, могут оставлять белые налеты на поверхности террасы. Основная причина(ы) этого связана с качеством воды и/или окружающей средой. По возможности следует избегать скопления воды с высоким содержанием минералов на поверхности покрытия.

РУКОВОДСТВО ПО ЧИСТКЕ

Инструмент

- Жесткая метла
- Мыло/чистящее средство
- Шланг высокого давления с лопастной насадкой
- Губка

Важные советы

ШАГ 1:

Обязательно уберите с террасы засохшие листья, траву, крупный мусор, грязь и т. д., а затем нанесите на нее мыльную водус помощью губки.

ШАГ 2:

Проведите жидкость по террасе метлой с жесткой щетиной, стараясь удалить всю грязь и остатки из зазоров между досками настила. Лучше всего подметать по направлению волокон.

ШАГ 3:

Если остатки или грязь все еще заметны на вашей террасе, шланг высокого давления очень эффективен для удаления стойких и неизбежных органических отходов.

Для достижения наилучших результатов обливайте террасу шлангом высокого давления, одновременно чистя ее метлой с жесткой щетиной и мыльной водой. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте шланг высокого давления с широким веерным наконечником при давлении ниже 100 бар. При распылении не забывайте держать шланг на расстоянии не менее 300–400 мм от поверхности. Пожалуйста, соблюдайте особую осторожность, так как мойка под давлением может повредить вашу террасу, если все сделано неправильно. Поскольку Regalboard фиксируется сверху с помощью нашего волшебного винта и учитываются мягкого покрытия, особое внимание следует уделять положению винта, так как мойки высокого давления могут увеличить отверстия для винтов, что приведет к видимому эффекту. Если вы заметили какие-либо изменения на поверхности террасы, немедленно прекратите работу.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
Грязь и мусор	Очистите террасу и удалите грязь и мусор. Все, что необходимо — это мыло и горячая вода или мойка высокого давления.
Масло/смазка/еда	Как можно скорее промойте такие пятна (не забудьте удалить их в течение 7 дней) теплой мыльной водой и губкой.
Незначительные потертости	Торец Regalboard может иметь незначительные потертости при использовании в коммерческих помещениях с интенсивным движением в течение длительного времени. В этом случае можно предложить повторно покрыть доску краской соответствующего цвета.
Лед и снег	Можно использовать немного каменной соли, чтобы растопить лед и снег перед их удалением. Можно использовать только лопатку с пластиковым краем. Никогда не используйте металлическую лопатку для чистки доски, так как она может поцарапать доску, на что не распространяется гарантия. Обратите внимание, что сопротивление скольжению поверхности будет снижено при наличии льда, снега и т.п., и в таких случаях следует соблюдать осторожность.
Шлифование и чистка	Не рекомендуется шлифовать или чистить облицовку Regalboard щеткой, так как это изменит внешний вид поверхности или даже повредит материал защитного покрытия, что приведет к аннулированию гарантии в отношении любого состояния, вызванного такой шлифовкой или чисткой щеткой.
Птичий помет	Нанесите теплую мыльную воду губкой, затем почистите метлой с жесткой щетиной или распылите шланг высокого давления.
Источники тепла и огонь	Композитные изделия могут сохранять тепло при расположении вблизи источников тепла и огня. Следует соблюдать надлежащую осторожность при установке Regalboard рядом с источниками тепла и огня, чтобы не повредить настил.

Примечание. Вышеуказанные условия считаются обычным обслуживанием и поэтому не подпадают под действие ограниченной гарантии Regalboard. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или вопросы по чистке, уходу, которые не описаны здесь, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: info@sentaiwpc.net для получения помощи.